



basic l'audioguide «malin»

Dernier-né de la gamme PortaDAP, le Basic profite de la longue expérience de RSF dans le domaine du son pour offrir une solution d'audioguidage simple et accessible.

Le Basic répond parfaitement à toute visite où les fonctionnalités requises peuvent être réduites, sans rien sacrifier à la qualité. Il offre environ 24 heures de capacité mémoire, un son digital de haute qualité permettant voix et musique, ainsi qu'une ligne et une ergonomie résolument actuelles.

D'une utilisation simple à la fois pour le visiteur et pour le personnel, le Basic apporte surtout un concept révolutionnaire : il fonctionne avec des piles ou batteries standards qui offrent une autonomie de trois mois. L'absence de rack de chargement réduit ainsi l'espace nécessaire, les coûts de fonctionnement et les manipulations.

Il convient donc parfaitement à une gestion de site de type "self-service".

Le Basic est l'alternative intelligente et abordable.



basic : l'alternative intelligente et abordable

Ergonomique

La taille, la forme, et le poids du Basic ont été soigneusement étudiés pour une utilisation ergonomique et confortable. Son clavier, conçu suivant les normes internationales, rend le Basic facile à utiliser pour tous les âges ainsi que pour les personnes malvoyantes. Un adaptateur spécial est également disponible pour connecter une boucle d'induction pour les personnes malentendantes.

Son digital de haute qualité

Le Basic offre un son de haute qualité en utilisant la nouvelle technologie de compression digitale développée par RSF: le SR3. Dans une seconde étape de développement, la technologie SR3 permettra également l'enregistrement direct des messages audio dans les appareils réduisant ainsi les coûts de production pour les budgets les plus serrés.

Musiques et paroles en multi-langues

Le Basic contient approximativement 24 heures de capacité mémoire, permet de mélanger de la musique et des paroles, et peut contenir plusieurs langues ou versions.

Prêt à l'emploi

Le programme sonore est encodé dans les appareils pendant la fabrication, de sorte que chaque unité arrive «Prêt à l'emploi». Par ailleurs, une interface pour transférer les programmes sonores dans les appareils sur site est disponible en option.

Alimentation révolutionnaire

Le Basic fonctionne sur deux piles alcalines de type AA, avec une autonomie moyenne de 3 mois. Des armoires de chargement ne sont donc plus nécessaires épargnant ainsi la consommation électrique.

Besoin minimal de manipulation et d'espace de rangement

L'absence d'armoires de chargement réduit également l'espace nécessaire au rangement ainsi que les manipulations pour une gestion facile et rapide.

Alarme intégrée

Intégrant un détecteur, le Basic offre la possibilité d'un système d'alarme basé sur barrière de détection (option).

Intérieur, extérieur

Les produits RSF sont robustes et pensés pour une utilisation en intérieur ou extérieur. Le Basic peut être utilisé dans des environnements jusqu'à 96% d'humidité (traitement optionnel).

Fiables

Les produits RSF ne comportent aucune pièce mobile. Ils combinent électronique de pointe et composants de qualité pour atteindre un niveau de fiabilité optimum. RSF fournit une garantie de deux ans sur tous ses produits.

Stonehenge a choisi le BASIC

Le BASIC a récemment été choisi pour la visite audioguidée du prestigieux site historique de Stonehenge, où 1100 appareils sont utilisés.

Les exigences étaient de taille: un audioguide solide et fiable qui supporte des conditions climatiques extrêmes, demande un minimum de manipulations, permette une distribution de type "self-service" et de coût modéré... **Le choix fut évident... le BASIC**

spécifications techniques

AUDIOGUIDE (réf. PRDB)

Paramètres audio

Format audio	Haute qualité avec compression SR3
Bande passante	60Hz à 15KHz
Distorsion	Inférieure à 0,01%
Dynamique	92 dB

Paramètres généraux

Durée d'enregistrement	24 heures
Nombre de langues/versions	32 (maximum)
Nombre de messages	Pas de limite
Support de stockage	Carte Flash

Boutons

Clavier numérique	12 (0-9; Play/Pause; Stop; Volume +/-)
-------------------	--

Voyants

Lecture en cours	1 led verte
Niveau batterie	1 led rouge

Batteries

Type	2 AA
Autonomie	min 300 heures en utilisation continue = 3 mois (25 jours) à 4 heures par jour

Boîtier

Plastique résistant moulé (ABSPC)

Dimensions

258 x 58 x 25 mm

Poids

165 gr

Environnement

Température	-10°C à 50°C
Humidité relative	0-96%

Garantie

2 ans

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Réf. AT Barrier

Barrière de protection antivol



Fabricant
45, Avenue Marcel Dassault
Parc de la Plaine
31500 Toulouse - France



Division commerciale
43a, rue Principale
L-8376 Kahler
Luxembourg

Tél. +352 49 74 20 40
Fax +352 49 74 20 50
info@rsf-europe.com



RSF dans le monde :
WWW.RSF-EUROPE.COM