



## Rajout d'une carte Ldap dans un MultiDAP

1. Débrancher l'alimentation et retirer les cartes smart média.
2. Démonter le capot supérieur du MultiDAP (4 vis).
3. Dévisser la face avant du MultiDAP (2 vis). Attention : rondelle insérée entre capot inférieur et face avant.
4. Faire glisser la face avant vers l'intérieur du MultiDAP. Veiller à la laisser sous la glissière.
5. Insérer la carte Ldap à droite de la dernière carte Ldap, et la fixer avec les 2 vis fournies (3 x 8 tête plate inox).

6. Modifier la position des cavaliers selon la configuration :

Multi2 (1 Ldap) : 1 cavalier sur 1L (MIX -L)    1 cavalier sur 1R (MIX -R)

Multi4 (2 Ldap) : 1 cavalier sur 1L (MIX -L)    1 cavalier sur 1R (MIX -R)  
1 cavalier sur 2L (MIX -L)    1 cavalier sur 2R (MIX -R)

Multi6 (3 Ldap) : 1 cavalier sur 1L (MIX -L)    1 cavalier sur 1R (MIX -R)  
1 cavalier sur 2L (MIX -L)    1 cavalier sur 2R (MIX -R)  
1 cavalier sur 3L (MIX -L)    1 cavalier sur 3R (MIX -R)

Multi8 (4 Ldap) : 1 cavalier sur 1L (MIX -L)    1 cavalier sur 1R (MIX -R)  
1 cavalier sur 2L (MIX -L)    1 cavalier sur 2R (MIX -R)  
1 cavalier sur 3L (MIX -L)    1 cavalier sur 3R (MIX -R)  
1 cavalier sur 4L (MIX -L)    1 cavalier sur 4R (MIX -R)

7. Rabattre la face avant et la fixer (ne pas oublier les rondelles).
8. Refermer le capot.